

RELACIÓ DE PRODUCTES PER AL CONTROL DE L'AIGUA DE LES PISCINES

Nom	Marca	Dosificació/freqüència	Mètode dosificació	Tractament
APLIPOOL PISCINAS HIPOCLORITO SÓDICO AD-MG	APLICLOR	Consigna: 0,90-1,20 mg/L En continu segons necessitats	Automàtic	Desinfecció de l'aigua
APLIPOOL PISCINAS REDUCTOR DE PH-LIQUIDO MG	APLICLOR	Consigna: pH=7,30-7,40 En continu segons necessitats	Automàtic	Regulació del pH de l'aigua
APLIPOOL PISCINAS POLIFLOC LIQUID LG	APLICLOR	30 ml/hora En continu (només piscina profunda)	Automàtic	Floculant
SQP ALGAMANT	SUMQUIPOOL	1l/100m ³ Segons necessitats (1)	Manual directament aigua dels vasos (2)	Algicida
APLIPOOL PISCINAS TRICLORO 90 GRANULADO STS	APLICLOR	2 grams per m ³ Preventiu antialgues Primavera: mensual Estiu: quinzenal	Manual directament aigua dels vasos (2)	Algicida
HYPOSTAR Granular	APLICLOR	En cas de brot d'algues 250 g x cada 100m ³	Manual directament aigua dels vasos (2)	Algicida
		En cas de positiu microbiològic 400 g x cada 100m ³	Manual directament aigua dels vasos (2)	Desinfecció de l'aigua
HYPOSTAR TABLETS 20g	APLICLOR	Provisional per fallada dosificació automàtica clor 10 tablettes 20 g per cada 100m ³ d'aigua amb anàlisis manuals de control i regulació	Amb clorador al vas de compensació	Desinfecció de l'aigua
REDUCTOR DE CLORO AQUA.NET	BEHQ	1gr/m ³ (aturada tècnica)	Manual directament aigua vasos (2) (3)	Neutralitzador Cl

(1) També s'aplica (20 ml/m³) a les juntes de les rajoles, amb la piscina buida (aturada tècnica).

(2) En absència dels usuaris.

(3) Només després de les hipercloracions anuals (aturada tècnica).

RELACIÓ DE PRODUCTES PER AL CONTROL DE L'AIGUA DELS SPA

Nom	Marca	Dosificació/freqüència	Mètode dosificació	Tractament
APLIPOOL PISCINAS BROMO TABLETS STS	APLICLOR	Consigna: 3-4 mg/L En continu segons necessitats	Automàtic	Desinfecció de l'aigua
APLIPOOL PISCINAS REDUCTOR DE PH-LIQUIDO MG	APLICLOR	Consigna: pH=7,30-7,40 En continu segons necessitats	Automàtic	Regulació del pH de l'aigua
APLIPOOL PISCINAS INCREMENTADOR DE PH+ LIQUIDO HG	APLICLOR	Consigna: pH=7,20-7,40 En continu segons necessitats	Automàtic	Regulació del pH de l'aigua
APLIPOOL PISCINAS POLIFLOC LIQUID LG	APLICLOR	10 ml/hora En continu	Automàtic	Floculant
ANTIESCUMANT	APLICLOR	5 ml/m ³ per setmana	Manual directament a l'aigua dels vasos de compensació	Evita la formació d'escuma