



ANTIESPUMANTE LÍQUIDO

FICHA TÉCNICA - FTPQ-SQ-AP9110

a) INTRODUCCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Emulsión de silicona al 100 %.

PROPIEDADES:

Estado físico:	Líquido
Color:	Blanco
Olor:	Característico
pH (solución al 0,1%):	6 – 8 u. pH
Densidad relativa:	1,005 g/cm ³

PRESENTACIÓN:

En envases de 5 Kg.

b) MODO DE EMPLEO:

INSTRUCCIONES DE USO:

Mediante dosificación preferiblemente automática de la cantidad de producto necesaria en la tubería de retorno a la piscina. También es posible mediante dosificación manual añadiendo la cantidad de producto necesaria directamente en el vaso de compensación o de la piscina, repartido por igual y sin la presencia de bañistas.

REQUISITOS DE SEGURIDAD:

El antiespumante líquido es un producto no peligroso. Antes de su utilización recomendamos leer detenidamente la ficha de datos de seguridad para más información.

c) DOSIS RECOMENDADA:

Poner el sistema de recirculación y filtración en marcha. Adicionar por el skimmer o directamente en el agua, por la zona de las boquillas, en pequeñas dosis hasta neutralizar la espuma existente.

La cantidad de antiespumante necesaria ira en función de la cantidad de espuma que haya de neutralizar.

d) FINALIDAD DEL PRODUCTO:

El antiespumante es un producto apto para la eliminación de espuma en la superficie del agua de piscinas y spas.



APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

ANTIESPUMANTE LÍQUIDO

FICHA TÉCNICA - FTPQ-SQ-AP9110

e) INCOMPATIBILIDADES CON OTROS PRODUCTOS Y/O MATERIALES

El antiespumante es incompatible con: oxidantes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Ninguno.