



APLICLOR
WATER SOLUTIONS S.A.

POLIFLOC LÍQUIDO LG

FICHA TÉCNICA - FTPQ-SQ-AP5105

a) INTRODUCCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Solución de Policloro Sulfato de Aluminio $Al_2Cl_2H_2O_6S$ al 5 % aproximadamente.

PROPIEDADES:

Estado físico:	Líquido
Color:	Amarillento Pálido, Claro
Olor:	Inapreciable
pH:	3 aprox.
Densidad relativa:	1,10- 1,20 g/cm ³

PRESENTACIÓN:

En envases de 5 y 25 Kg.

b) MODO DE EMPLEO:

INSTRUCCIONES DE USO:

Mediante dosificación automática y/o manual.

REQUISITOS DE SEGURIDAD:

El Polifloc Líquido LG es un producto irritante. Utilizar gafas, guantes y ropa adecuada durante su manipulación. Antes de su utilización recomendamos leer detenidamente la ficha de datos de seguridad para más información.

c) DOSIS RECOMENDADA:

Tratamiento inicial: Al llenar el vaso de la piscina por primera vez, adicionar 8 L de producto por cada 100 m³ de agua aproximadamente.

Tratamiento de mantenimiento: Este tratamiento se realizará si se dispone de una bomba dosificadora. Aproximadamente, se adicionará 0,5 L de producto por cada 100 m³ de agua recirculada. Esta adición se realizará antes del filtro. Si no se dispone de bomba dosificadora se procederá a efectuar un tratamiento de recuperación.



POLIFLOC LÍQUIDO LG

FICHA TÉCNICA - FTPQ-SQ-AP5105

Tratamiento de recuperación: Se efectuará este tratamiento en caso de observar aparición de turbiedad en el agua y en caso de no disponer de una bomba dosificadora para adicionar el producto. En ambos casos se añadirá orientativamente 2 L de producto por cada 100 m³ de agua. El producto se añadirá directamente en el vaso de compensación o de la piscina, repartido por igual y siempre sin la presencia de bañistas. Se recomienda en este último caso, adicionar la cantidad necesaria semanalmente.

En los tratamientos iniciales y de recuperación, la adición del producto se efectuará sin la presencia de bañistas y con el equipo de filtración parado. Transcurridas 8 horas, se procederá a pasar el limpia fondos para recoger el sedimento formado en el fondo de la piscina.

d) FINALIDAD DEL PRODUCTO:

El Polifloc Líquido LG es un producto apto para el tratamiento de clarificación del agua de piscina. Su acción consiste en eliminar todas aquellas partículas en suspensión que se hallan en el seno de la masa del agua, gracias a su poder de coagulación y floculación, el cual permite la formación de flóculos, los cuales serán fácilmente retenidos posteriormente en los filtros.

e) INCOMPATIBILIDADES CON OTROS PRODUCTOS Y/O MATERIALES

El Polifloc Líquido LG es incompatible con: clorito, hipoclorito y sulfito.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Descomposición térmica del producto: Ácido clorhídrico (HCl), óxidos de azufre (SO_x)